



新锐™

LED 路灯照明 (标准版)

120W / 200W / 300W

灯具优势

- 系统光效 160~165 lm/W
- 超亮, 最高达 49,500Lm
- 灵活的模块化设计
- 多种光学镜头可选
- 易于安装和维护
- 五年质保
- IP66防护等级

应用场所

- 道路照明
- 走道照明
- 广场照明
- 区域照明

技术参数

性能

LED 品牌	飞利浦流明
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)
显色指数	≥70
光通量维持率	L70>150,000 小时 (TM-21 报告数据)
输入电压	100-277 VAC (347/480 VAC 可选) 调光可选
功率因素	>0.95
IP 防护等级	IP66

环境

工作温度	-30 to 60°C (-22 to 140°F)
储存温度	-40 to 80°C (-40 to 176°F)
湿度	15% to 95% RH

物理

夹具材料	铝合金
------	-----

质保

5 年

■ 规格型号

图片	型号	功率	模组数量	光效	光通量	净重	产品尺寸
	EL-NED-120(ST)	120W	1	160 lm/W	19,200lm	5.4kg/11.9lbs	493x362x80mm 19.4x14.3x3.1in
	EL-NED-200(ST)	200W	2	165 lm/W	33,000lm	6.5kg/14.3lbs	587x362x80mm 23.1x14.3x3.1in
	EL-NED-300(ST)	300W	3	165 lm/W	49,500lm	7.5kg/16.5lbs	681x362x80mm 26.8x14.3x3.1in



■ 安装选项和配件

图片	功率范围	配件型号	安装方式
	120W~300W	SP-SI	滑入式安装

